

# DATABLAD-FDV

## DOKUMENTASJON

Modell: WE6HO-A



Safety for life

Vannslukkere er godt egnet til å slukke klasse A-branner: faste organiske materialer som tre, papir og tekstiler. Housegard Vannslukker er laget av kvalitetsstål. Ventilen er laget av forkromet messing, med et svart lakkert stålhåndtak. Ventilhals i rustfritt stål for høy korrosjonsbestandighet. Internt behandlet med europeisk kvalitetsbelegg. Brannslukkingsapparatets arbeidsområde er +5°C/+60°C.

### VIRKEMÅTE

Vann er et rent og miljøvennlig alternativ, det beste valget der miljøvennlig slukking er vektlagt.

### BRUKSOMRÅDER

Offentlige miljøer: offentlige aktiviteter, hoteller, skoler, butikker, kjøpesentre, der miljøvennlig slukking er et krav.



## TEKNISKE DATA

|                      |               |                   |                    |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Brannklasse:         | A             | Modell:           | WE6HO-A            |
| Effektivitetsklasse: | 21A           | Sku:              | 600260             |
| Arbeidstemperatur:   | 5 °C / +60 °C | EAN:              | 7320896002609      |
| Slukkemiddel:        | Water         | EN3 Testrapport : | MPA 20180791/OX 58 |
| Størrelse:           | 6 L           | MED cert:         | 18/CN/4424-1-Rev0  |
| Tømmetid:            | 35 sek        | Sertifisering:    | EN3, CE, Wheelmark |
| Kastelengde:         | 4-6m          |                   |                    |
| Arbeidstrykk:        | 12 Bar        |                   |                    |
| Arbeidstrykk:        | 12 Bar        |                   |                    |
| Sylindermateriale:   | Stål          |                   |                    |
| Drivgass:            | Nitrogen      |                   |                    |
| Bruttovekt:          | 9.8           |                   |                    |
| Høyde (mm):          | 552           |                   |                    |
| Bredde (mm):         | 162           |                   |                    |

**VIKTIG:** Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)

**GPBM** Nordic